Master Parisien de Recherche en Informatique
cours 2-7-2 : assistants de preuve

Preuve de programmes fonctionnels

Jean-Christophe Filliâtre

2005–2006

Introduction

Ce cours : comment utiliser Coq pour vérifier des programmes **purement fonctionnels**

L'objectif

Obtenir un programme purement fonctionnel (ML) **prouvé correct**

Il y a au moins deux façons de procéder :

1. définir sa fonction ML en Coq et en prouver ensuite la correction
2. donner à la fonction Coq un type plus riche (= sa spécification) et obtenir ensuite le programme ML par **extraction**

L'extraction de programmes

Deux sortes :

Prop : la sorte des termes **logiques**
Set : la sorte des termes **informatifs**

L'extraction de programmes transforme le contenu informatif d'un terme Coq en un programme ML tout en supprimant le contenu logique

Plan

1. Méthode directe (fonction ML définie en Coq)
2. Utilisation de types dépendants
3. Modules et foncteurs

Exemple

Bibiliothèque d'ensembles finis représentés par des arbres binaires de recherche

1. utile
2. complexe
3. purement fonctionnel

La bibliothèque Ocaml **Set** a été vérifiée avec Coq
Un bug (d'équilibrage) a été trouvé (corrigé dans la version 3.07)

Méthode directe

La plupart des fonctions ML peuvent être définies en Coq

$$f \quad : \quad \tau_1 \to \tau_2$$

Une spécification est une relation $S : \tau_1 \to \tau_2 \to \mathtt{Prop}$
f vérifie S si

$$\forall x : \tau_1.\ (S\ x\ (f\ x))$$

La preuve suit la définition de f

Arbres binaires de recherche

Le type des arbres

```
Inductive tree : Set :=
  | Empty
  | Node : tree → Z → tree → tree.
```

La relation d'appartenance

```
Inductive In (x:Z) : tree → Prop :=
  | In_left : ∀l r y, In x l → In x (Node l y r)
  | In_right : ∀l r y, In x r → In x (Node l y r)
  | Is_root : ∀l r, In x (Node l x r).
```

La fonction is_empty

ML

```
let is_empty = function Empty → true | _ → false
```

Coq

```
Definition is_empty (s:tree) : bool := match s with
  | Empty ⇒ true
  | _ ⇒ false end.
```

Correction

```
Theorem is_empty_correct :
  ∀s, (is_empty s)=true ↔ (∀x, ¬(In x s)).
Proof.
  destruct s; simpl; intuition.
  ...
```


La fonction mem

ML

```
let rec mem x = function
  | Empty →
      false
  | Node (l, y, r) →
      let c = compare x y in
      if c < 0 then mem x l
      else if c = 0 then true
      else mem x r
```


La fonction mem

Coq

```
Fixpoint mem (x:Z) (s:tree) {struct s} : bool :=
  match s with
  | Empty ⇒
     false
  | Node l y r ⇒ match compare x y with
      | Lt ⇒ mem x l
      | Eq ⇒ true
      | Gt ⇒ mem x r
    end
  end.
```

en supposant

```
Inductive order : Set := Lt | Eq | Gt.
Hypothesis compare : Z → Z → order.
```


Correction de la fonction mem

être un **arbre binaire de recherche**

```
Inductive bst : tree → Prop :=
  | bst_empty :
     bst Empty
  | bst_node :
     ∀x l r,
     bst l → bst r →
     (∀y, In y l → y < x) →
     (∀y, In y r → x < y) → bst (Node l x r).

Theorem mem_correct :
  ∀x s, bst s → ((mem x s)=true ↔ In x s).
```

S a la forme $P\ x \to Q\ x\ (f\ x)$

Modularité

Prouver la correction de **mem** nécessite une propriété de **compare**

```
Hypothesis compare_spec :
  ∀x y, match compare x y with
    | Lt ⇒ x < y
    | Eq ⇒ x = y
    | Gt ⇒ x > y
  end.

Theorem mem_correct :
  ∀x s, bst s → ((mem x s)=true ↔ In x s).
Proof.
  induction s; simpl.
  ...
  generalize (compare_spec x y); destruct (compare x y).
  ...
```


Fonctions partielles

Si la fonction f est partielle, elle a un type Coq

$$f : \forall x : \tau_1.\ (P\ x) \to \tau_2$$

Exemple : min_elt retournant le plus petit élément d'un arbre

$$\texttt{min_elt} : \forall s : \texttt{tree}.\ \neg s = \texttt{Empty} \to \texttt{Z}$$

spécification

$$\forall s.\ \forall h : \neg s = \texttt{Empty}.\ \texttt{bst}\ s \to \texttt{In}\ (\texttt{min_elt}\ s\ \mathbf{h})\ s \wedge \forall x.\ \texttt{In}\ x\ s \to \texttt{min_elt}\ s\ \mathbf{h} \leq x$$

La seule **définition** d'une fonction partielle peut être difficile

ML

```
let rec min_elt = function
  | Empty → assert false
  | Node (Empty, x, _) → x
  | Node (l, _, _) → min_elt l
```

Coq

1. assert false ⇒ élimination d'une preuve de **False**
2. l'appel récursif nécessite uen preuve que l n'est pas vide

min_elt : une solution

```
Fixpoint min_elt (s:tree) (h:¬s=Empty) { struct s } : Z :=
  match s                          with
  | Empty ⇒


  | Node l x _ ⇒
              match l                          with
              | Empty ⇒              x
              | _ ⇒              min_elt l

              end
  end  .
```

min_elt : une solution

```
Fixpoint min_elt (s:tree) (h:¬s=Empty) { struct s } : Z :=
  match s return ¬s=Empty → Z with
  | Empty ⇒
    (fun (h:¬Empty=Empty) ⇒
       False_rec _ (h (refl_equal Empty)))
  | Node l x _ ⇒
    (fun h ⇒ match l as a return a=l → Z with
              | Empty ⇒ (fun _ ⇒ x)
              | _ ⇒ (fun h ⇒ min_elt l
                                (Node_not_empty _ _ _ _ h))
              end (refl_equal l))
  end h.
```


Définition par preuve

Idée : utiliser l'éditeur de preuve pour construire la définition

```
Definition min_elt : ∀s, ¬s=Empty → Z.
Proof.
  induction s; intro h.
  elim h; auto.
  destruct s1.
  exact z.
  apply IHs1; discriminate.
Defined.
```

Mais avons-nous défini la bonne fonction ?

Définition par preuve (suite)

On peut vérifier le code extrait :

```
Extraction min_elt.

(** val min_elt : tree → z **)

let rec min_elt = function
  | Empty → assert false (* absurd case *)
  | Node (t0, z0, t1) →
      (match t0 with
         | Empty → z0
         | Node (s1_1, z1, s1_2) → min_elt t0)
```


La tactique refine

```
Definition min_elt : ∀s, ¬s=Empty → Z.
Proof.
  refine
    (fix min (s:tree) (h:¬s=Empty) { struct s } : Z :=
    match s return ¬s=Empty → Z with
    | Empty ⇒
        (fun h ⇒ _)
    | Node l x _ ⇒
        (fun h ⇒ match l as a return a=l → Z with
                  | Empty ⇒ (fun _ ⇒ x)
                  | _ ⇒ (fun h ⇒ min l _)
                  end _)
    end h).
...
```


Une dernière solution

Rendre la fonction **totale**

```
Fixpoint min_elt (s:tree) : Z := match s with
  | Empty ⇒ 0
  | Node Empty z _ ⇒ z
  | Node l _ _ ⇒ min_elt l
end.
```

L'énoncé de correction est presque inchangé :

```
Theorem min_elt_correct :
  ∀s, ¬s=Empty → bst s →
    In (min_elt s) s ∧
    ∀x, In x s → min_elt s <= x.
```


Fonctions non structurellement récursives

Une solution est d'utiliser un principe de **récurrence bien fondée** tel que

```
well_founded_induction
   : ∀(A : Set) (R : A → A → Prop),
     well_founded R →
     ∀P : A → Set,
     (∀x : A, (∀y : A, R y x → P y) → P x) →
     ∀a : A, P a
```

nécessite alors de construire des termes de preuve (de R y x)
même problème que les fonctions partielles ⇒ même solutions

Exemple : la fonction subset

```
let rec subset s1 s2 = match (s1, s2) with
  | Empty, _ →
      true
  | _, Empty →
      false
  | Node (l1, v1, r1), Node (l2, v2, r2) →
      let c = compare v1 v2 in
      if c = 0 then
        subset l1 l2 && subset r1 r2
      else if c < 0 then
        subset (Node (l1, v1, Empty)) l2 && subset r1 s2
      else
        subset (Node (Empty, v1, r1)) r2 && subset l1 s2
```


Récurrence sur deux arbres

```
Fixpoint cardinal_tree (s:tree) : nat := match s with
  | Empty ⇒
      0
  | Node l _ r ⇒
      (S (plus (cardinal_tree l) (cardinal_tree r)))
end.

Lemma cardinal_rec2 :
  ∀(P:tree→tree→Set),
  (∀(x x':tree),
     (∀(y y':tree),
       (lt (plus (cardinal_tree y) (cardinal_tree y'))
           (plus (cardinal_tree x) (cardinal_tree x'))) → (P
     → (P x x')) →
  ∀(x x':tree), (P x x').
```

Définir la fonction subset

```
Definition subset : tree → tree → bool.
Proof.
  intros s1 s2; pattern s1, s2; apply cardinal_rec2.
  destruct x. ... destruct x'. ...
  intros; case (compare z z0).
  (* z < z0 *)
  refine (andb (H (Node x1 z Empty) x'2 _)
               (H x2 (Node x'1 z0 x'2) _)); simpl; omega.
  (* z = z0 *)
  refine (andb (H x1 x'1 _) (H x2 x'2 _)); simpl ; omega.
  (* z > z0 *)
  refine (andb (H (Node Empty z x2) x'2 _)
               (H x1 (Node x'1 z0 x'2) _)); simpl ; omega.
Defined.
```


Extraction

```
Extraction well_founded_induction.
  let rec well_founded_induction x a =
    x a (fun y _ → well_founded_induction x y)
```

```
Extraction Inline cardinal_rec2 ...
Extraction subset.
```

donne le code ML escompté

En résumé, définir une fonction ML en Coq et la prouver ensuite correcte semble la manière naturelle, mais peut s'avérer **complexe** lorsque la fonction

- est **partielle**, et/ou
- n'est **pas structurellement récursive**

Utilisation de types dépendants

Au lieu de

1. définir une fonction pure, puis
2. prouver sa correction

faisons les deux en même temps

On peut donner aux fonctions Coq des types plus riches qui **sont des spécifications** Exemple

$$f : \{n : Z \mid n \geq 0\} \rightarrow \{p : Z \mid \texttt{prime}\ p\}$$

Le type $\{x : A \mid P\}$

Notation pour `sig` A (`fun` $x \Rightarrow P$) où

```
Inductive sig (A : Set) (P : A → Prop) : Set :=
  exist : ∀x:A, P x → sig P
```

En pratique, on adopte la spécification plus générale

$$f : \forall\, x : \tau_1,\ P\ x \rightarrow \{y : \tau_2 \mid Q\ x\ y\}$$

Exemple : la fonction `min_elt`

```
Definition min_elt :
  ∀s, ¬s=Empty → bst s →
    { m:Z | In m s ∧ ∀x, In x s → m <= x }.
```

On adopte généralement une **définitin par preuve**
(qui est maintenant une **définition-preuve**)

Toujours le même programme ML

```
Coq < Extraction sig.
type 'a sig = 'a
  (* singleton inductive, whose constructor was exist *)
```


Spécification d'une fonction booléenne : {A}+{B}

Notation pour `sumbool A B` où

```
Inductive sumbool (A : Prop) (B : Prop) : Set :=
  | left : A → sumbool A B
  | right : B → sumbool A B
```

c'est une **disjonction informative**

Exemple :

```
Definition is_empty : ∀s, { s=Empty } + { ¬ s=Empty }.
```

L'extraction est un booléen

```
Coq < Extraction sumbool.
type sumbool = Left | Right
```


Variante A+{B}

```
Inductive sumor (A : Set) (B : Prop) : Set :=
  | inleft : A → A + {B}
  | inright : B → A + {B}
```

S'extrait en un **type option**

Exemple :

```
Definition min_elt :
  ∀s, bst s →
  { m:Z | In m s ∧ ∀x, In x s → m <= x } + { s=Empty }.
```

La fonction mem

```
Hypothesis compare : ∀x y, {x<y} + {x=y} + {x>y}.

Definition mem : ∀x s, bst s → { In x s }+{ ¬(In x s) }.
Proof.
  induction s; intros.
  (* s = Empty *)
  right; intro h; inversion_clear h.
  (* s = Node s1 z s2 *)
  destruct (compare x z) as [[h1 | h2] | h3].
  ...
Defined.
```

En résumé, en utilisant des **types dépendants**

- on remplace une définition et une preuve par **une seule preuve**
- la fonction ML est toujours disponible par **extraction**

Note : Il est maintenant plus difficile de prouver **plusieurs propriétés** de la même fonction

Modules et foncteurs

Coq a un **système de modules** similaire à celui d'Objective Caml

Les modules de Coq peuvent contenir des définitions mais aussi des preuves, notations, indications pour la tactique `auto`, etc.

Comme Ocaml, Coq a des **foncteurs** i.e. des fonctions des modules vers les modules

Modules ML

```
module type OrderedType = sig
  type t
  val compare: t → t → int
end

module Make(Ord: OrderedType) : sig
  type t
  val empty : t
  val mem : Ord.t → t → bool
  ...
end
```


Modules Coq

```
Module Type OrderedType.
  Parameter t : Set.
  Parameter eq : t → t → Prop.
  Parameter lt : t → t → Prop.
  Parameter compare : ∀x y, {lt x y}+{eq x y}+{lt y x}.
  Axiom eq_refl : ∀x, eq x x.
  Axiom eq_sym : ∀x y, eq x y → eq y x.
  Axiom eq_trans : ∀x y z, eq x y → eq y z → eq x z.
  Axiom lt_trans : ∀x y z, lt x y → lt y z → lt x z.
  Axiom lt_not_eq : ∀x y, lt x y → ¬(eq x y).
  Hint Immediate eq_sym.
  Hint Resolve eq_refl eq_trans lt_not_eq lt_trans.
End OrderedType.
```


Le foncteur Coq des arbres binaires de recherche

```
Module BST (X: OrderedType).
  Inductive tree : Set :=
  | Empty
  | Node : tree → X.t → tree → tree.

  Fixpoint mem (x:X.t) (s:tree) {struct s} : bool := ...

  Inductive In (x:X.t) : tree → Prop := ...
  Hint Constructors In.

  Inductive bst : tree → Prop :=
  | bst_empty : bst Empty
  | bst_node : ∀x l r, bst l → bst r →
     (∀y, In y l → X.lt y x) → ...
```


Conclusion

Coq est **l'outil de choix** pour la vérification de programmes purement fonctionnels, jusqu'au modules

Du code ML ou Haskell, certifié, peut être obtenu par extraction