

TP 7

Présentation

Le but du TP est de se familiariser avec les tables de hachage en général et avec leur implémentation en OCaml. On retravaillera aussi les aspects impératifs d'OCaml. Chaque exercice est situé dans un sous-répertoire (`exo1` et `exo2`). Il est fortement conseillé de se placer dans le répertoire contenant ces deux sous-répertoire. Chacun des exercices a la même structure :

- un fichier `main.ml` et d'autres fichiers `.ml` contenant le code OCaml que vous devez compléter
- un fichier `dune` contenant les instructions de compilation

La commande `dune build` construit les deux exécutables `exo1_3/main.exe` et `exo2/main.exe`. Si l'un des deux exercices ne compile pas (par exemple votre exercice 1) et que vous souhaitez compiler uniquement l'autre (par exemple l'exercice 2) vous pouvez faire `dune build exo2/main.exe`.

1 Implémentation des tables de hachage

Le but est de se familiariser avec l'implémentation des tables de hachage. Il est demandé d'implémenter les fonctions permettant de rechercher puis d'ajouter dans une table de hachage.

Il est suggéré de ne *pas* aller voir le cours, mais plutôt d'essayer de ré-implémenter les fonctions en se souvenant du principe. En cas de blocage, évidemment, les supports de cours sont là pour aider.

1. Lire le code du module `HT`. Ce dernier commence par définir deux synonymes pour les fonctions prédéfinies `Hashtbl.hash` et `(=)`. On vous demande d'utiliser ces re-définitions dans votre code (pour pouvoir expérimenter avec une mauvaise fonction de hachage).
2. Compléter le code de `find` : `('k, 'v) t -> 'k -> 'v`. Cette dernière prend en argument une table et une clé et renvoie la valeur associée. Si la valeur est absente, la fonction lève l'exception `Not_found`.

3. Compléter le code de `simple_add : ('k, 'v) t -> 'k -> 'v -> unit`. Cette fonction remplace la valeur associée à la clé donnée si elle est présente et ajoute la paire (clé, valeur) sinon.
4. Compléter le code de la fonction `iter : ('k -> 'v -> unit) -> ('k, 'v) t -> unit`, qui applique une fonction donnée à chaque clé et valeur de la table. Attention, la fonction ne prend pas directement une paire comme argument mais prend la clé et la valeur comme deux arguments séparés.
5. Compléter la fonction `resize: ('k,'v) t -> int -> unit` qui redimensionne la table en réallouant un tableau interne ayant la taille passée en argument de la fonction et en réinsérant toutes les valeurs de la table originale dans ce nouveau tableau.
6. Compléter la fonction `should_resize : ('k, 'v) t -> unit` Cette dernière teste si la capacité (la taille du tableau `.data`) est supérieure à la moitié du nombre d'éléments ou inférieure au quart du nombre d'éléments, et double ou divise par deux la taille du tableau sous-jacent le cas échéant (en appelant `resize`).
7. Compléter la fonction `add : ('k, 'v) t -> 'k -> 'v -> unit` qui appelle `simple_add` puis qui `should_resize`
8. Écrire une fonction `debug : ('k, 'v) t -> ('k -> string) -> ('v -> string)` qui affiche le contenu de la table de la façon suivante. Chaque case du tableau sous-jacent est affiché sur une ligne. Le contenu de la case est affiché comme une liste de triplet, avec la clé, le hash de la clé et la valeur. Par exemple pour une table contenant les clé de 0 à 10, toutes associées à la valeur "A", on souhaite afficher¹ :

```
0 -> [(2, 648017920, A); (6, 899338544, A); (9, 531229256, A)]
1 -> []
2 -> [(0, 129913994, A)]
3 -> [(1, 883721435, A); (10, 875313035, A)]
4 -> [(8, 894170852, A)]
5 -> [(3, 152507349, A); (7, 631987845, A)]
6 -> []
7 -> [(4, 127382775, A); (5, 378313623, A)]
```

Les deux fonctions prises en argument en plus de la table permettent de convertir les clés et les valeurs en chaînes.

9. À l'extérieur du module HT écrire une fonction de test qui

1. Selon votre version d'OCaml, l'affichage peut varier, la fonction de hash générique ayant évolué au cours des différentes versions.

- crée une table
 - y insère des clés entières de 0 à 32 toutes associées à la valeur "A"
 - après chaque insertion, efface le terminal au moyen de la fonction `clear_screen` fournie, affiche la table au moyen de la fonction `HT.debug`, appelle `flush stdout` pour forcer l'affichage de l'écran et enfin fait une pose de 1 seconde avec l'expression `Unix.sleep 1`.
- Constater que la table se redimensionne correctement et que les listes ne deviennent jamais trop profondes.

2 Collisions

On souhaite essayer de déterminer si deux chaînes de caractères « normales » ont des chances d'être en collisions, c'est à dire d'obtenir la même valeur par une fonction de hachage. On utilisera pour cela le fichier `french.txt`. Ce dernier contient une liste de 346200 mots français, utilisés pour la correction orthographique sous Linux.

1. écrire une fonction

```
collect_collisions : (string -> int) -> string -> (int, string list) Hashtbl.t
```

Cette dernière prend en argument une fonction de hachage, un nom de fichier supposé contenir un mot par ligne. Cette fonction renvoie une table de hachage (en utilisant le type `OCaml Hashtbl.t` et non pas le type de l'exercice 1). La table doit associer, pour toute valeur de hash calculée la liste des mots ayant cette valeur de hash. Les fonctions utiles pour cette question sont :

- `open_in : string -> in_channel` qui prend un nom de fichier et renvoie un descripteur ouvert en lecture
- `In_channel.input_line : in_channel -> string option` qui renvoie soit la valeur `None` si on est en fin de fichier soit une valeur `Some s` où `s` est la ligne courante dans le fichier dont le descripteur est donné
- `Hashtbl.create : int -> ('k, 'v) Hashtbl.t` crée une table de hachage. L'entier donné permet de donner une taille initiale au tableau sous-jacent (mais le tableau est de toute façon redimensionné si besoin).
- `Hashtbl.find : ('k, 'v) Hashtbl.t -> 'k -> 'v` renvoie la valeur associée à la clé donnée ou lève l'exception `Not_found` si la clé n'est pas dans la table.
- `Hashtbl.replace : ('k, 'v) Hashtbl.t -> 'k -> 'v -> unit` qui associe la clé et la valeur données dans la table²

2. La fonction `Hashtbl.add` a un comportement particulier qu'on ne souhaite pas avoir pour ce TP.

Indication vous pouvez réfléchir en groupe à l'algorithme à utiliser (qui n'est pas très dur) dans un premier temps. Puis dans un second temps écrire cet algorithme en OCaml.

2. Écrire une fonction `display_collisions : (int, string list) Hashtbl.t -> unit` qui affiche dans la console, pour chaque valeur de hash ayant des collisions (i.e. plusieurs mots ont cette valeur de hash) la liste des mots ainsi que le nombre total de valeur de hash ayant des collisions et la taille de la collision maximale.
3. Donner une implémentation de la fonction de hachage des chaînes de Java. Cette dernière calcule :

$$\sum_{i=0}^{n-1} 31c_i$$

où c_i est le code du $i^{\text{ème}}$ caractères de la chaîne. Afficher maintenant les statistiques de collisions.

Rappel en OCaml on peut calculer la longueur d'une chaîne avec `String.length`, accéder au $i^{\text{ème}}$ caractère avec `s.[i]` (avec point et crochets), et on peut obtenir le code d'un caractère avec `Char.code`

3 Retour des itérateurs

Le corrigé de cette exercice sera fait en cours. Il vous est demandé de le chercher seul.

Comme vu en cours, il est possible de définir un type d'itérateur de la façon suivante :

```
1 type ('k, 'v) it = { idx : int; bucket : ('k, 'v) list; table : ('k, 'v) t }
2
3 let mk_iter t = {
4   idx = -1;
5   bucket = [];
6   table = t
7 }
8
9 let rec next it =
10   match it.bucket with
11   b :: lst -> Some (b, { it with bucket = lst })
12 | [] ->
13   let nidx = it.idx + 1 in
14   if nidx >= Array.length it.table.data then None
```

```
15     else
16         next { it with idx = nidx; bucket = it.table.data.(nidx) }
```

On souhaite proposer une interface plus impérative de ce code :

```
1 val mk_iter : ('k, 'v) t -> (unit -> ('k, 'v) option)
```

Ici la fonction `mk_iter` ne renvoie pas un objet itérateur mais directement la fonction `next` pour la table passée en argument. (les parenthèses dans le type de `mk_iter` sont inutiles, mais soulignent que l'appel à `mk_iter t` renvoie une fonction).

La fonction renvoyée renvoie soit `Some (k,v)` soit `None` si le parcours est terminé. De plus, les appels successifs à cette fonction renvoient les éléments successifs dans la table de hachage.

1. (Dans le fichier `exo1_3/main.ml`) proposer une implémentation pour `mk_iter`. Vous n'avez pas besoin de définir de type `('k, 'v) t` car ce dernier étant représenté par une fonction du type `unit -> ('k, 'v) option`
2. Écrire du code qui affiche le contenu d'une table en utilisant l'itérateur.